Цилиндрические соединители

Серия ON15-236

Цилиндрические соединители серии **15-236**: степень защиты IP≥67. Соединитель имеет небольшой размер, маленький вес, приятный внешний вид, похожий с разъемами LEMO серии, двухтактную самоблокировку соединяющей системы, имеет высокую плотность. Широко используются в электрических сетях, в том числе в большом количестве электротехнического оборудования.

Технические характеристики:

Рабочая температура	-55… +105° C
Давление	до 1 кПа
Относительная влажность	95± 3% и 40°C± 2°C
Износостойкость	>1000 циклов

Условия эксплуатации:

Пиковое ударное ускорение	500 м/с²
Вибрация	10-2000 Гц, 150 м/с²
Постоянное ускорение	500 м/с²

Система обозначений:

ON15-236-M9-2 M1

1 2 3 4

ON — производитель Onelec

1. Серия: ON15-236;
2. Тип: M9; M12;
3. Номер контакта: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
4. Типы контактов: F1 - вилка; M1 — штекер.

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, 15/1, офис 1 Тел: +7 (495) 668-07-17
109044, Москва, ст. м Пролетарская, ул. 1-я Дубровская, дом 5, кв. 25 Email: sales@onelec.ru

Технические параметры:

Вилка	2 PIN	M9-2F1/M12-2F1	IP67
	3 PIN	M9-3F1/M12-3F1	IP67
	4 PIN	M9-4F1/M12-4F1	IP67
	5 PIN	M9-5F1/M12-5F1	IP67
	6 PIN	M9-6F1/M12-6F1	IP67
	7 PIN	M9-7F1/M12-7F1	IP67
	8 PIN	M12-8F1	IP67
Штекер	2 PIN	M9-2M1/M12-2M1	IP67
	3 PIN	M9-3M1/M12-3M1	IP67
	4 PIN	M9-4M1/M12-4M1	IP67
	5 PIN	M9-5M1/M12-5M1	IP67
	6 PIN	M9-6M1/M12-6M1	IP67
	7 PIN	M9-7M1/M12-7M1	IP67
	8 PIN	M12/8M1	IP67

Общие сведения	Мини электронный разъем используется для соединения цепи между датчиками и электронным прибором. Соединитель имеет высокую надежность, небольшой размер, отличную герметичность.

Электрические характеристики:

Диаметр контактов	Электрический ток	Напряжение
0.5 мм	2A	0.2 В/ 0.3 В
0.7 мм	3A	0.25 В/ 0.375 В
0.9 мм	5A	0.3 В/ 0.45 В

Диаметр	Сопротивление контактов	Расстояние между контактами	
Ф 0.9 mm	4.5 МОм	2	3
Ф 0.7 mm	7.0 МОм	4	5
Ф 0.5 mm	8.5 МОм	6	7