


Разъемы D-SUB


Сдвоенный D-SUB разъем.


Технические характеристики:


Из	золяция	500 B
Co	опротивление контактов	20 мОм тах
Co	опротивление изоляции	1000 МОм min
Но	оминальный ток	1 A
Pa	бочая температура	55°C ~ +105°C
Материалы:		
M	Іатериал контактов	Латунь
П	окрытие контактов	Позолота
M	Материал изолятораPBT +	30% стекловолокна (UL94V-0)
Ко	орпус	Сталь
Ко	онтакт заземления	(инковый сплав, оцинкованный
Ці		Синий/Черный

Габаритные размеры:









P.C.B LAYOUT

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, 15/1, офис 1Тел:+7 (495) 668-07-17 109544, г.Москва, ул. Б.Андроньевская, 7/14, офис 2207Email: sales@onelec.ru



Система обозначений:

ON115-XXFF-B-23

Производитель Onelec;

Серия: ON115;

XX - количество контактов;

FF – тип разъемов: FF – розетка/розетка, MM – вилка/вилка, FM – розетка/вилка, MF – вилка/розетка;

- В расстояние между разъемами (А=15.88мм, В=19.05мм, С=22.86мм);
- 2 количество рядов;
- 3 цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);