

Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB на 9-37 контактов, двухрядный, водонепроницаемый.

Технические характеристики:

Сопротивление контактов.....	20 МОм max
Сопротивление изоляции.....	5000 МОм min
Номинальный ток.....	3 А/5 А
Рабочая температура.....	-55°C ~ +105°C

Материалы:

Материал контактов.....	Латунь или фосфористая бронза
Материал изолятора.....	30% стекловолокна PBT UL94V-0
Корпус.....	Сталь
Покрытие корпуса.....	100 мкм олова поверх 50 мкм(min) никеля
Зажимная гайка.....	Латунь, никелированная 100 мкм
Зажимной винт.....	Латунь, никелированная 100 мкм
Цвет изолятора.....	Синий/Черный/Белый

Система обозначений:

ON123-XX-M-23-W

Производитель Onelec;

Серия: ON123;

XX - количество контактов(от 9 до 37);

M – вилка (папа), F – розетка(мама);

2 - количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);

W – с направляющими штырями, N - без направляющих штырей.